



DISEÑO ULTRA DELGADO

Luminaria fabricada con un nuevo concepto en diseño, moderno y delgado de gran versatilidad para ser usada en múltiples aplicaciones.

La luz emitida es modulada por lentes de alta calidad y transparencia, de excelente apertura lumínica, está sellada al conjunto con un anillo de silicona resistente al calor y al envejecimiento, que le confiere una alta hermeticidad. Cuenta con tornillería de acero inoxidable.

Equipado con un driver hermético 85-265V, LEDs duales de alta eficiencia (160 lm/W) y alta durabilidad (+30.000 hs), ofrece una excelente relación costo prestación

2 AÑOS DE GARANTÍA

PROTECCIÓN PICOS DE TENSIÓN 5kv

IP66

IK08

	GARDEN PRO 50	GARDEN PRO 100	GARDEN PRO 150
Potencia eléctrica	50 W	100 W	150 W
Flujo luminoso / CRI	~6.000 lúmenes />80	~11.500 lúmenes />80	~18.000 lúmenes />80
Tipo de LED		SMD 2835	
Fuente (Aliment.)		85-265 Vca	
Factor de potencia		>0,95	
Ángulo de apertura		Asimétrico	
Temperatura color		5000°K (2700°K bajo pedido)	
Hermeticidad		IP 66	
Temperatura amb.		-25°C a + 50°C	
Dimensiones	430x160x40 mm	610x210x40 mm	720x250x40 mm
Peso	~1 Kg	~1,74 Kg	~2,75 Kg
Anclaje Columna	Ø50 mm	Ø60 mm	Ø60 mm

GARDEN PRO
LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO



ALUMBRADO PÚBLICO