


TricoFlex®

Aspiración e impulsión de líquidos, barros, uso en tanques atmosféricos, fertilizantes e insecticidas en la industria, el agro, etc.

Elaborado con PVC 100% virgen color amarillo, material súper elástico. Espiral interno PVC rígido alto impacto. Superficie interna lisa y perfectamente calibrada que evita la acumulación de sedimentos. Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos (consultar tabla). Resistente a la abrasión. Libre de cadmio y plomo. Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C.

TricoFlex R	Ø interior		Ø Exterior	Vacío	Presión de rotura	Presión de trabajo	Radio mín curvatura	Longitud
CODIGO	inch	mm	mm	m de H2O	Bar	Bar	mm	mts
46201900003000	3/4	19	25.1	7.0	15	5	110	30
46202500003000	1	25	32.2	7.0	15	5	150	30
46203200003000	1 1/4	32	39.2	7.0	15	5	190	30
46203800003000	1 1/2	38	45.4	7.0	15	5	230	30
46204500003000	1 3/4	45	52.9	7.0	15	5	270	30
46205000003000	2	50	58.5	7.0	15	5	300	30
46205700003000	2 1/4	57	66.0	7.0	15	5	340	30
46206300003000	2 1/2	63	72.5	7.0	15	5	380	30
46207600003000	3	76	85.4	6.5	12	4	460	30
46208900003000	3 1/2	89	98.7	6.5	12	4	530	30
46210200002000	4	102	113.1	6.5	12	4	610	20
46212500002000	5	127	138.2	5.0	9	3	760	20
46215300002000	6	153	163.7	5.0	9	3	900	20

Se fabrican productos especiales a pedido (diámetro, espesor, color, longitud, etc.)

**TricoFlex®**

Diseñado para las industrias de la alimentación, farmacéutica, usos generales, etc.

Elaborado con PVC 100% virgen, flexible, con refuerzo interior de alambre acerado, apto para el contacto con alimentos. Resistente a numerosos productos químicos (ver tabla de resistencia), antiestático. Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C.

TricoFlex Acero AL	Ø interior		Ø Exterior	Vacío	Presión de rotura	Presión de trabajo	Radio mín curvatura	Longitud
CODIGO	inch	mm	mm	m de H2O	Bar	Bar	mm	mts
63101600003000	5/8	16	22	8.5	18	6	30	30
63101900003000	3/4	19	25.4	8.5	18	6	34	30
63102200003000	7/8	22	29	8.5	18	6	38	30
63102500003000	1	25	32	8.5	18	6	42	30
63103200003000	1 1/4	32	40	8.5	15	5	53	30
63103800003000	1 1/2	38	47	8.5	15	5	63	30
63104500003000	1 3/4	45	55	8	15	5	74	30
63105000003000	2	50	60	8	15	5	82	30
63106300003000	2 1/2	63	75	8	12	4	138	30
63107600003000	3	76	88	7	9	3	164	30
63110000002000	4	102	115	7	9	3	215	20

Se fabrican productos especiales a pedido (diámetro, espesor, color, longitud, etc.)

